

Technische fiche BIOUEL
Elektriciteitsvoorziening en verlichting

1) Elektriciteit

- Stroomsterkte: 3 x 32A / 380 V Volledige installatie, functioneren boot inbegrepen.
- Aantal stopcontacten op de vloer en in de muren: 23 stopcontacten (verplaatsbare stekkerdozen).
 - Zaal boven : 8 vaste in de muren en 7 x 220 V/mono in een verplaatsbare stekkerdoos in de keuken
 - Zaal beneden : 7 x 220V/mono in een verplaatsbare stekkerdoos
2 x 220V/mono + 1 van 16A/380 V in een verplaatsbare stekkerdoos
- Driefasig/eenfasig: 380 V driefasig.
220 V eenfasig + 1 stopcontact 220 V driefasig 32A.

2) Verlichting (details)

-Zaal boven: 14 vaste richtbare spots van elk 2 x 50 W.
TL lampen over de ganse lijn bovenaan de muur (indirecte verlichting met regelbare intensiteit)

-Zaal beneden:

- Ruim achteraan: 5 TL lampen van 36 W (achter de zuilen).
- Ruim in het midden: 8 TL lampen van 36 W (acher de zuilen).
 - 2 rails met minilampen (regelbare intensiteit)
 - 7 wandlampen (rode kleur) 11 W

-Ruim vooraan: 6 TL lampen van 36 W (achter de zuilen)
2 rails met minilampen (regelbare intensiteit)
2 neonlampen aan het plafond.

-Op de "Hoffmeister"-rail van het podium : 3 halogeenspot met kleurenfilter van elk 50 W.

+ verscheidene witte spots van 50 W of 300 W

-Sanitair :

- Dames: 6 plafondlampen van elk 60 W + 1 TL lamp van 54 W (zuil).
- Heren: 2 wandlampen van elk 60 W.

-Buitenverlichting :

- Terras: 1 vaste spot van 300 W boven de deur.
- Mast op het voorste dek : 2 vaste spots van elk 100 W.

3) Verwarming

-Bovenverdieping + ruim vooraan: warmelucht generators (Blaastoestel + cv ketel in machinekamer vooraan)

-Ruim achteraan: 5 radiatoren (cv ketel in de machinekamer achteraan).

+ Warmeluchtgenerator voor de middelste en achterste zaal.